

TECHNISCHE DATEN

Stand: 2018-11-20
Bezeichnung: Putzband PVC glatt, easy-unroll
ACP Artikelnummer: 6050 252 133

Beschreibung

Das Putzband PVC glatt, easy-unroll besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Das Putzband PVC glatt, easy-unroll ist wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. Besonders leicht abrollbar.

Anwendung

Das Putzband PVC glatt, easy-unroll wird als Maler- und Gipsband für langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet. Von vielen Untergründen rückstandsfrei zu entfernen.

Technisches Merkmal Sollwerte

Träger: Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke: 150 µ
Dehnung bis Bruch: 100 %
Klebkraft auf Stahl: 0,8 N/cm
Zugfestigkeit: 20 N/cm
Klebstoff: Naturkautschuk
Temperaturbeständ.: -5° C bis 60° C
Kerndurchmesser: 76 mm
Farbe: weiß, silber
Länge: 33 m

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeitsbedingungen, wie auch die Beschaffenheit, der abzulebenden Untergründe, außerhalb unseres Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. Verständlicherweise kann daher, bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen. Alle technischen Daten entsprechen den Angaben der Herstellerwerke. Eine eventuelle Haftung der Herstellerwerke bezieht sich daher nur auf die einwandfreie Beschaffenheit der Produkte als solche.