

Technisches Datenblatt

Produkt: Nageldübel + Spezial-Nageldübel

Nageldübel mit Senkkopf:

Abmessung	Bohrer \varnothing in mm	Min. Bohrlochtiefe in mm	Min. Verankerungs- tiefe in mm	Dübellänge in mm	Max. Nutzlänge in mm	Abmessung Nagel- Schraube in mm
5 x 30	5	35	20	33	10	3,5 x 32
5 x 40	5	45	20	43	20	3,5 x 42
5 x 50	5	55	20	53	30	3,5 x 52
6 x 40	6	45	30	40	10	4,0 x 43
6 x 60	6	65	30	60	30	4,0 x 63
6 x 80	6	85	30	76	46	4,0 x 80
8 x 60	8	65	45	61	15	5,0 x 63
8 x 80	8	85	45	81	35	5,0 x 83
8 x 100	8	105	45	101	55	5,0 x 103
8 x 120	8	125	45	120	75	5,0 x 123
8 x 140	8	145	45	140	95	5,0 x 143
8 x 160	8	165	45	160	115	5,0 x 163

Spezial-Nageldübel mit Zylinderkopf:

Abmessung	Bohrer \varnothing in mm	Min. Bohrlochtiefe in mm	Min. Verankerungs- tiefe in mm	Dübellänge in mm	Max. Nutzlänge in mm	Abmessung Nagel- Schraube in mm
6 x 35	6	35	20	36	10	3,8 x 37
6 x 40	6	45	30	40	10	4,0 x 43
6 x 60	6	65	30	60	30	4,0 x 63

Toleranz Nagelschrauben: +0,1 mm / -0,3 mm

Weitere Produktmaßtoleranzen allgemein nach DIN-Norm