

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 2013060002

Wkret do płyt gipsowo kartonowych, gwint podwójny C4 TMN

Art.Nr. 6172 439 025, 6172 439 035

Material mocujący mechanicznie do syst. płyt gips.-kart. zgodny z EN 14566:2008
A1:2009

ACP Baustofftechnik
Am Wasserturm 1
74635 Kupferzell

System 4
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Producent przeprowadził wstępne badanie materiału mocującego mechanicznie zgodnie z EN 14566:2008-A1:2009. Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z ISO 9001:2008.

Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------|----------------------|--|
| Reakcja na ogień | A1 | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Wytrzymałość na zginanie | Spełnia | EN 14566:2008+A1:2009 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. W imieniu producenta podpisał:

Veronika Nicklas, Prokurent, Kierownictwo ACP Baustofftechnik

Kupferzell, 2013-06-06



ACP Baustofftechnik

Ein Unternehmensbereich der
RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

Telefon +49 7944 933-0
Telefax +49 7944 933-611
info@acp-baustofftechnik.de
www.acp-baustofftechnik.de
www.acp-baustofftechnik.de/shop

Sitz Kupferzell
HRB 738 108 Stuttgart
Ust.Id-Nr. DE 146 280 166

Geschäftsführer
Ulrich Häfele
Ferdinand Pfaller