

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 2013060011

Wkret do perforowanych płyt gipsowo kartonowych C4 CMN

Art.Nr. 6188 435 030

Material mocujący mechanicznie do syst. płyt gips.-kart. zgodny z EN 14566:2008
A1:2009

ACP Baustofftechnik
Am Wasserturm 1
74635 Kupferzell

System 4
oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Producent przeprowadzil wstepne badanie materialu mocujacego mechanicznie zgodnie z EN 14566:2008-A1:2009. Produkt podlega fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z ISO 9001:2008.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Wlasciwosci uzytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------|----------------------|--|
| Reakcja na ogien | A1 | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Wytrzymalosc na zginanie | Spelnia | EN 14566:2008+A1:2009 |

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosc producenta. W imieniu producenta podpisal:

Veronika Nicklas, Prokurent, Kierownictwo ACP Baustofftechnik

Kupferzell, 2013-06-06



Podpis

ACP Baustofftechnik

Ein Unternehmensbereich der
RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

Telefon +49 7944 933-0
Telefax +49 7944 933-611
info@acp-baustofftechnik.de
www.acp-baustofftechnik.de
www.acp-baustofftechnik.de/shop

Sitz Kupferzell
HRB 738 108 Stuttgart
Ust.Id-Nr. DE 146 280 166

Geschäftsführer
Ulrich Häfele
Ferdinand Pfaller